

Tabulka doporučených tříd kvality symbolů Systému GS1

Symbol	Typ informace	Třída kvality dle ISO (ANSI)	Clona	Vlnová délka
EAN-8	GTIN-8	1.5 (C)	6 mil	670 nm +/- 10
UPC-A, E	GTIN-12	1.5 (C)	6 mil	670 nm +/- 10
EAN-13	GTIN-13	1.5 (C)	6 mil	670 nm +/- 10
GS1-128	GTIN-14 Speciální aplikace s šířkou modulu pod 50 %	1.5 (C)	6 mil	670 nm +/- 10
GS1-128	GTIN-14	1.5 (C)	10 mil	670 nm +/- 10
GS1-128	SSCC-18	1.5 (C)	10 mil	670 nm +/- 10
GS1-128	Ostatní AI	1.5 (C)	10 mil	670 nm +/- 10
ITF-14 (<62,5 %)	GTIN-14	1.5 (C)	10 mil	670 nm +/- 10
ITF-14 (≥62,5 %)	GTIN-14	0.5 (D)	20 mil	670 nm +/- 10
GS1 DataBar GS1 Složené symboly	GTIN-14, Ostatní AI	1.5 (C)	6 mil	670 nm +/- 10
GS1 DataMatrix	Speciální aplikace velmi malé jednotky (zdravotnictví, elektronika)	1.5 (C)	6 mil	670 nm +/- 10